



EARPAD® Strong

Welcome in the World of EARPAD® HEARING PROTECTION

Conforme à la norme *Agroalimentaire et aux exigences applicables au règlement UE 2016/425 du Parlement et du Conseil Européen du 09 Mars 2016.
Norme : NF EN352-2 02.2003 de type III. Certifié par ALIENOR CERTIFICATION N° : 2754 - ZA du Sanital, 21 rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT.

EARPAD® Strong.....Atténuation SNR de 23 dB

RÉF: 030216 - EARPAD® Strong / PROTECTEURS AUDITIFS STANDARDS, (Référence conditionnement par MasterPack de 12 Paires)

Filtre acoustique Anallergiques, Biocompatibles, Réutilisables. Comprenant: 1 étui EVA Case, 2 paires d'embouts Medium et Small, 1 Cordon de liaison EarPad Universel silicone HQ et une notice d'utilisation individuelle.

FABRIQUÉ
EN FRANCE



INFORMATIONS

La durée de vie moyenne des protecteurs Earpad Universels est de 3 ans à compter de la première utilisation.

Pour établir la validité de vos protecteurs, se référer au numéro de série apposé sur la partie supérieure de l'emballage: **Année/mois de fabrication.**

Les protecteurs Earpad Universels sont conçus pour protéger les utilisateurs des traumatismes auditifs, leur mise en place et l'entretien du bouchon doivent être fait en respectant les instructions du fabricant. Si les recommandations données ne sont pas respectées la protection fournie par les bouchons sera considérablement diminuée.

* Ces protecteurs sont conformes au règlement **UE 2016/425 catégorie 3.**

* Organisme certificateur : **ALIENOR CERTIFICATION N°2754** ZA du Sanital-21 rue Albert Einstein - 86100 Châtellerault.

* La déclaration UE de conformité peut être consultée sur le site: www.earsonics.com/protection-auditive/.

* Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce produit, il convient de demander de plus amples informations au fabricant.

* **ALIENOR CERTIFICATION N°2754** est en charge du contrôle de suivi de production dans le cadre du module C2 ainsi que la conformité de l'EPI dans le cadre du module B

Ci dessous le tableau des résultats d'affaiblissement réalisé par le CRITT.

CRITT.



SNR (dB) 23

SNRm (dB) 25,3

SNRs (dB) 2,3

Résultats acoustiques selon la norme CE EN-352-2 : 2020

Affaiblissement	24,4	21,9	18,2	18,0	23,2	31,0	34,1	30,6
Ecart Type	6,7	2,7	3,2	2,9	3,0	3,4	4,5	4,3
APV	17,7	19,2	15,1	15,1	20,2	27,5	29,6	26,3

Hm (dB)	Mm (dB)	Lm (dB)	Hs (dB)	Ms (dB)	Ls (dB)
29	22,1	19,6	2,7	2,4	2,3

- Diamètre nominal embouts standards **9-12 mm +/- 0,3 mm**
- Diamètre nominal embouts small **6-10 mm +/- 0,3 mm**

ES EARSONICS

EARSONICS SAS ZA EVIA DOMITIA, 171 AVENUE DES GARDIANS F-34160 CASTRIES
FRANCE contact@earpad.fr - TEL: 04 67 72 22 12

Selon according to EN ISO 4869-2 pour $\alpha = 1$	H (dB)	26,3	M (dB)	19,7	L (dB)	17,4	SNR (dB)	23
--	--------	------	--------	------	--------	------	----------	----