

EARPAD[®] Smart Securit



EARPAD[®] Smart Securit Atténuation de 19dB



Confortables, nos protecteurs SMART SECURIT n'isolent pas de l'environnement, privilégient la restitution sonore sans déformation tout en respectant la législation.



CONTROLE PERMANENT DU SEUIL DE BRUIT SUPÉRIEUR À 85 DB APRÈS FILTRAGE

A l'intérieur du conduit auditif:

L'EARPAD SMART SECURIT prévient l'utilisateur dès que le seuil de 85 db est dépassé une fois les protecteurs portés.

FONCTIONNEMENT:

L'earpad Smart Securit effectue un ensemble de mesure du bruit toutes les secondes.
Si le seuil de 85 db est dépassé (tenant compte de l'algorithme interne) durant la période de mesure, l'earpad Smart Securit déclenche une série de 3 bips, ainsi que 3 flashes des leds rouges d'alarme.
Chaque seconde est donc une nouvelle mesure complète avec le résultat en fin de celle-ci.

Interprétation:

EX: L'alarme retentit à tous les cycles de mesure, cela indique que le seuil de bruit se situe en permanence au dessus de 85 db porteurs portés.
Cela permet de mesurer avec précision (à la seconde près) les changements d'états du niveau de bruit et déclencher l'action VAS (Programme de mesure de réduction d'exposition au bruit; Signalisation des endroits concernés; Contrôle de l'utilisation effective des protecteurs auditifs).



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

La durée de vie moyenne des protecteurs Earpad SMART SECURIT est de 5 ans à compter de la première utilisation.

Pour établir la validité de vos protecteurs, se référer au numéro de série apposé sur la partie supérieure de l'emballage: Année/mois de fabrication.

Les protecteurs Earpad Universels sont conçus pour protéger les utilisateurs des traumatismes auditifs. Ces protecteurs sont conformes au règlement UE 2016/425 catégorie 3.

ALIENOR CERTIFICATION N°2754 est en charge du contrôle de suivi de production dans le cadre du module C2 ainsi que la conformité de l'EPI dans le cadre du module B.